



KRONE Riss- & Füllspachtel

Produktinformation

KRONE Riss- und Füllspachtel ist ein gebrauchsfertiger, pastöser Füllspachtel auf Acryldispersionsbasis zur schnellen und einfachen Reparatur von Rissen und Unebenheiten in Wänden und Decken vor nachfolgenden Malerarbeiten.

Produkteigenschaften

- Lässt sich leicht verarbeiten
- Trocknet schnell aus
- Lässt sich nach dem Austrocknen schleifen und überstreichen
- Fällt nicht ein
- Klumpt nicht
- Alterungsbeständig
- Lösungsmittelfrei

Anwendungsbereiche

KRONE Riss- & Füllspachtel ist hervorragend einsetzbar zum Ausfüllen von Rissen und Löchern auf Holz, Gipskartonwänden, Putz, Mauerwerk, Stein und Ziegel

Untergrundbeschaffenheit

- Der Untergrund muss dauerhaft tragfähig, sowie frei von Staub, Fett und anderen Substanzen sein
- Lose Teile entfernen

Verarbeitung

- Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen + 5°C und + 40°C liegen (Luft und Objekt)
- Verarbeitung nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit
- Masse mit Spachtel oder Kelle vorsichtig auftragen
- Bei größeren Füllbereichen den Spachtel in mehreren Lagen zu höchstens 6 mm Dicke einfüllen, um jeder Lage die Möglichkeit zu geben, sich zu setzen, bevor die nächste Lage aufgebracht wird
- Den die Füllstelle umgebenden Bereich leicht mitfüllen und wenn sich die Masse vollständig gesetzt hat, Füllstelle und Überstände mit Schleifpapier glatt schleifen
- Während der Trocknung vor Regen und Feuchtigkeit schützen
- Wenn erforderlich Füllstelle überstreichen
- Außenanwendungen durch Überstreichen länger haltbar machen
- Zur Verarbeitung nur rostfreies Werkzeug benutzen
- Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Für dauernd bewässerte Untergründe NICHT geeignet

Produktdaten

Dichte	1,87 ± 0,05 kg/m ³
Verarbeitungszeit	10 Minuten
Durchhärtezeit	6 mm/Tag
Temperaturbeständigkeit	- 20°C bis + 80 °C

Verarbeitungszeit

Ca. 10 Minuten

Sicherheitshinweise

Vom Material gehen keine Gefährdungen aus. Siehe bei Bedarf Sicherheitsdatenblatt.

Brandverhalten A1

Inhalt	Verpackung	Palette
180 ml	Tube (330g)	
550 ml	Dose (1 kg)	
5 kg	Eimer (ca. 2,5 l)	540 kg
18 kg	Eimer (10 l)	720 kg

Lagerung

Trocken und gut verschlossen ca. 6 Monate ab Herstellungsdatum verwendbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zuerst verbrauchen.

Alle Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Stand der Technik zusammengestellt und sollen als Richtlinie dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich auch nach VOB zu prüfen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- u. Zahlungsbedingungen. Vorliegendes Datenblatt (07/2016) ersetzt alle vorherigen Ausgaben.