



## KRONE Tiefgrund

### Produktinformation

Lösungsmittelfreies Spezialgrundiermittel auf Kunststoffdispersionsbasis zur Untergrundvorbehandlung vor nachfolgenden Maler- oder Spachtelarbeiten.

### Produkteigenschaften

- Ist ein lösungsmittelfreier, feindisperser Tiefgrund auf Basis von Kunstharzdispersion
- Er besitzt keine sperrende Wirkung und ist damit Wasserdampfdurchlässig
- Kann auf allen mineralischen Untergründen (z.B. Gips, Kalk, Beton) verwendet werden
- Besitzt ein hohes Eindringvermögen
- Verarbeitungsfertig
- Geruchsarm
- Wasserverdünnbar

### Anwendungsbereiche, z.B.

- Verfestigung abkreibender, stark absandender mineralischer Untergründe
- Egalisiert das Saugvermögen (verschiedener) Untergründe

### Untergrundbeschaffenheit

- Lose Teile und gröbere Verschmutzungen vor Beginn entfernen
- KRONE Tiefgrund nur auf trockene, von Lösungsmitteln befreite Flächen auftragen

### Verarbeitung

- Krone Tiefgrund unverdünnt mit Malerpinsel oder Rolle auf den Untergrund auftragen
- Zur Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge benutzen
- Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund) über +5°C
- Umgebung der Anstrichflächen, besonders Klinker und Natursteine, sorgfältig abdecken
- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Keine Haftung auf Glas, Metall oder glatten Kunststoff
- Nachfolgearbeiten erst nach vollständiger Trocknung ausführen (Wartezeit abhängig von Auftragsmenge, mind. jedoch 6 Stunden)
- Neue mineralische Untergründe insb. Putzflächen (MG P I; MGP II) erst nach ausreichender Abbindung und Trocknung frühestens nach 14 Tagen, besser jedoch 4 Wochen beschichten
- HINWEIS: Bei der Überarbeitung von Gipskartonplatten kann es zu Gelbverfärbungen kommen, daher ist ein vorhergehender Probeanstrich, ggf. auch eine Isolationsschicht empfehlenswert

### Produktdaten

Dichte 1,0 kg/m<sup>3</sup>

### Verbrauch

Ca. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup>

### Sicherheitshinweise

Bei der Berührung mit Haut oder Augen sofort sorgfältig ausspülen, ggf. einen Arzt aufsuchen. Darf nicht ins Erdreich, Gewässer oder die Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse WGK I

Inhalt	Verpackung	Palette
1 l Flasche	10 Flaschen/ Umkarton	480 l
5 l Kanister		450 l

### Lagerung

Ungeöffnet mind. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und alle Gebinde trocken und frostfrei lagern.

Alle Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Stand der Technik zusammengestellt und sollen als Richtlinie dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich auch nach VOB zu prüfen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- u. Zahlungsbedingungen. Vorliegendes Datenblatt (07/2016) ersetzt alle vorherigen Ausgaben.